

## Isolation Liège en plaque

Isolation Liège en plaque



### Options disponibles :

*Isolation liège* : 10 mm : Cond 15 m<sup>2</sup>, 20 mm : Cond 7,5 m<sup>2</sup>, 40 mm : Cond 4 m<sup>2</sup>, 50 mm : Cond 3 m<sup>2</sup>, 60 mm : Cond 2,5 m<sup>2</sup>, 100 mm : Cond 1,5 m<sup>2</sup>, 140 mm : Cond 1 m<sup>2</sup>

## Isolation Liège en plaque

**Isolation liège en plaques** Le liège en plaques est utilisé pour isoler contre le froid, la chaleur et le phonique en toiture ou mur. Nous conseillons de mettre une bande de coco pour la dilatation entre les chevrons. Dimension des plaques : 1 m x 0,50m ,  
Densité: 110 kg/m<sup>3</sup> **Code article** **Epaisseur** **Conditionnement** 10 mm 15 m<sup>2</sup> 20 mm 7,5 m<sup>2</sup> 40 mm 4 m<sup>2</sup> 50 mm 3 m<sup>2</sup> 60 mm 2,5 m<sup>2</sup> 100 mm 1,5 m<sup>2</sup> 140 mm 1 m<sup>2</sup>

[Lien vers la fiche du produit](#)